

# Heizomat®

ENERGIE IM KREISLAUF DER NATUR

Heizomat®

Hackschnitzellager-Befüllung  
mit Einfüllgasse und  
Hochleistungs-Hackschnitzelgebläse

Förderhöhe bis max. 10 m

Gebläserohre in 2 m und 1 m Fixlängen

Gebläserohrdurchmesser 240 mm

mit Auswurfbogen 90°

Förderleistung bis 60 m<sup>3</sup>/h

leistungsstarker 11 kW Elektromotor

Gebläsedrehzahl 1440 U/min

- geeignet für runde und eckige Silos bis 7 m Durchmesser
- Oberkante des Einfülltrichters bei 0,7 m, dadurch mit gängigen landwirtschaftlichen Kippern oder Frontladern befüllbar



**Heizotrans<sup>®</sup>**

## Hackschnitzelgebläse

- schweres Stahlgehäuse
- Gebläsedurchmesser 880 mm
- Turbinenläufer und Schwungmasse
- Wurfschaufeln aus Hardoxblech
- E-Motorantrieb  
Leistung 11,0 kW, 1440 U/min.
- Ausblashöhe bis 15 Meter möglich
- Rohrdurchmesser 240 mm
- Transportleistung bis 60 m<sup>3</sup>/h

**Heizoschneck<sup>®</sup>**

- Einfülltrichter 3.000 mm breit
- inkl. Schutzgitter auf Einfülltrichter
- Gebläse und Gosse wechselseitig einsetzbar
- automatische Last-Steuerung auf Wunsch  
(erhöhte Leistung bis 60 m<sup>3</sup>/h)
- E-Motorantrieb  
Leistung 4,0 kW, 74 U/min.
- Schneckendurchmesser 200 oder 250 mm

